

Dealer za:

winterhalter



Z Vami že od leta 1993!
www.saksida-inox.si



Pretočni pomivalni stroji za belo posodo PT Winterhalter



PT-M

635 x 750 x 1.995

500 x 500



PT-L

735 x 750 x 1.995

500 x 600



PT-XL

735 x 750 x 2.235

500 x 600

Verfügbar ab
01.10.2013

Winterhalter GmbH predstavlja **ново generacijo pretočnih pomivalnih strojev PT**. Nova serija bo zamenjala staro generacijo pomivalnih strojev pod oznako GS.

Nove pomivalne stroje lahko naročite v **treh velikostih in sicer PT-M, PT-L in PT-XL**. Nova generacija pomivalnih strojev vam zagotavlja še boljše rezultate pomivanja ob visoki energetski učinkovitosti.

Pretočni pomivalni stroji Winterhalter serije PT so namenjeni pomivanju **bele posode, kozarcev, pribora** ali za **bistro sistem**. Odlikuje jih inovativna tehnologija, visoka kvaliteta in enostavna uporaba.

Vario power sistem, Touch displej, elipsasto oblikovane roke, napredna filtracija in rekuperator toplote so le nakateri izmed sistemov, ki vam bodo olajšali delo, znižali stroške delovanja in zagotovili higieno pri pomivanju v vaši kuhinji.



Vario power sistem prilagaja pritisk vode posamezni vrsti posode. Ob pomivanju kozarcev vam tako ne bo potrebno več skrbeti, da bi jih dvignilo iz košare in zlomilo.

Prav tako pa je vgrajen sistem, ki **zmanjšuje korozijo stekla** s pravilno izbiro temperature in doziranjem pomivalnih in izpiralnih sredstev.

Glede na izbrani program pomivanja bo pomivalni stroj **samodejno prilagodil pritisk vode, čas pomivanja, temperaturo in doziranje pomivalnih ter izpiralnih sredstev** za optimalne rezultate pomivanja.

Nastavitev pravilnega programa pa vam omogoča **na dotik občutljiv displej**, ki je enostaven in pregleden za rokovanje.

Pomivalni stroj za kozarce odlikujejo tudi **eliptično oblikovane roke** za bolj učinkovito pomivanje in doseganje vseh točk v komori.

Napredni **filtracijski sistem** omogoča 100% filtriranje že uporabljene vode. Tudi ostanki kave in finega zosa bodo učinkovito filtrirani.

Za čisto vodo v komori skrbi tudi **senzor**, ki skupaj s avtomatskim **sistemom regeneracije** poskrbi za vedno čisto komoro in vodo v njej.

Hitre rezultate pomivanja in s tem varčevanje s porabljeno energijo tudi do 28% omogoča **polnjenje komore z dvema košarama** in krajši časovni cikli pomivanja (eko ali hiter cikel).

Hitrejše segrevanje izpiralne vode s pomočjo **boljše izoliranosti komore, zmogljivejših grelcev, kontinuiranega dogrevanja vhodne vode s pomočjo rekuperatorja in toplote odpadne vode** pa zmanjšuje porabljeno energijo do 50% in krajši čas ogrevanja do 26%.





Energijsko učinkovitost in enostavno rokovanje pomivalni stroji PT dosejajo s pomočjo naslednjih sistemov in tehnoloških rešitev:

- **EnergyLight** sistem ogreva hladno dovodno vodo s pomočjo toplote od ogrete odpadne vode. Ta ta način se lahko privarčuje do 10% energije.
- **EnergyPlus** sistem kot opcija omogoča ogrevanje hladne dovodne vode s pomočjo toplote odpadne vode kot tudi s pomočjo izmenjevalnika toplote oziroma rekuperatorja. S tem sistemom lahko privarčujete do 20% energije na pomivalni cikel.
- Minimalna poraba sveže vode in pomivalnih ter izpiralnih sredstev pri izpiranju, zahvaljujoč **magnetni pogonski enoti**. S tem sistemom lahko privarčujete do 12% energije.
- Na dotik občutljiv »**Touch displej**« v slovenskem jeziku omogoča enostavno in hitro izbiranje posameznih programov.
- Možnost izbire **3 standardnih in dodatnih programov (kratek in eko)** s pomočjo barvnega displeja in slik.
- Zagon cikla s pomočjo pritiska na gumb ali **avtomatsko** ob spustu vrat.
- Vgrajeni optični in akustični signali za lažje razumevanje in informiranje uporabnika o stanju aparata.
- **Displej v višini oči, ergonomsko oblikovane ročice** za dvig vrat ali možnost **avtomatskega dviga vrat ob zaključku cikla** kot opcija.
- Vgrajen **samočistilni cikel** in **samodiagnoza** aparata.
-


SAKSIDA
 inženiring gastro opreme, d.o.o.
 Tel./Fax: 02/623-13-44
 GSM: 041/617-885
 E-mail: saksida@triera.net
<http://www.saksida-inox.si>

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI



www.saksida-inox.si

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.

Julij 2013.

Izvajamo projektiranje, prodajo in servisiranje kuhinjske opreme za velike sisteme kuhinj

Registracija Okrajno sodišče Maribor • st.reg.vl. 10203300 • Matična št. 5379962 • Osn. kapital 8.771,00 EUR • ID za DDV: SI25316745 • TRR 25100-9704245169

Tehnične karakteristike pomivalnih strojev PT Winterhalter

Tehnične karakteristike za pretočne pomivalne stroje serije PT :

PT-Serie	PT-M	PT-L	PT-XL*
Število programov	Do 3 programi delovanja + dodatni program I		
Teoretična kapaciteta košar na h	Odvisno od modela		
Poraba vode:			
Kapaciteta vode v komori v l	35	35	35
Kapaciteta porabljene vode na cikel v l	2,4	2,4	2,4
Temperatura:			
Temperatura pomivalne vode v °C	Odvisno od modela		
Temperatura izpiralne vode v °C	Odvisno od modela		
Dimenzije stroja:			
Širina v mm	635	735	735
Globina v mm	750	750	750
Višina z zaprtimi vrati v mm	1.515	1.515	1.635
Višina z odprtimi vrati v mm	1.995	1.995	2.115
Višina z vgrajenim Energy plus sistemom v mm	2.195	2.195	2.435
Delovna višina v milimetrih	850	850	850
Višina vhodnega prostora v komoro v mm	440	440	560
Dimenzija košare v mm	500x500	500x600	500x600
Elektrika in priklop:			
Skupna priključna moč v kW:			
- Enofazna verzija	Odvisno od modela		
- Trofazna verzija	Odvisno od modela		
Varovalke v A	Odvisno od modela		
Moč črpalke v kW	1,0	1,5	1,5
Moč grelcev v komori v kW	2,5	2,5	2,5
Moč grelcev v komori pri izvedbi Cool v kW	2x2,5	2x2,5	2x2,5
Moč grelcev v komori v kW:			
- Enofazna verzija	Odvisno od modela		
- Trofazna verzija	Odvisno od modela		
Druge karakteristike:			
Max. temperatura pomivalne vode v °C	60	60	60
Pritisk vode v bar / kPa	1,0–6,0/100–600	1,0–6,0/100–600	1,0–6,0/100–600
Pritisk vode pri izvedbi Energy plus v bar / kPa	1,5–6,0/150–600	1,5–6,0/150–600	1,5–6,0/150–600
Standard varovanja	IP X5	IP X5	IP X5
Teža netto / brutto v kg	134/159	137/165	140/171
Teža za izvedbo Energy plus netto / brutto v kg	157/185	165/196	173/207

Karakteristike pomivanja pri uporabi posameznih programov

Pomivanje kozarcev	Standard	Cool	effect	EnergyPlus*5	HighTemp
Kapaciteta košar pri programu 1 / 2 / 3 na h	22/32/48	22/32/48	20/20/20	22/32/48	–
Kapaciteta košar pri kratkem programu na h	77	77	36	77	–
Kapaciteta porabljene vode na cikel v l	2,4 (2,0)	4,0 (3,6)	2,4 (2,0)	2,4 (2,0)	–
Temperatura vode v komori za pomivanje v °C	62	55	45	62	–
Temperatura vode v bojlerju za ipiranje v °C	65	*3/*4	50/*4	65	–
Pomivanje bele posode					
Kapaciteta košar pri programu 1 / 2 / 3 na h	44/32/22	–	20/20/20	44/32/22	25/20/15
Kapaciteta košar pri kratkem programu na h	72	–	36	72	–
Kapaciteta porabljene vode na cikel v l	2,4 (2,0)	–	2,4 (2,0)	2,4 (2,0)	3,8 (3,8)
Temperatura vode v komori za pomivanje v °C	62	–	55	62	66
Temperatura vode v bojlerju za ipiranje v °C	85	–	60/*6	85	85
Bistro sistem					
Kapaciteta košar pri programu 1 / 2 / 3 na h	28/32/40	–	–	28/32/40	–
Kapaciteta košar pri kratkem programu na h	72	–	–	72	–
Kapaciteta porabljene vode na cikel v l	2,4 (2,0)	–	–	2,4 (2,0)	–
Temperatura vode v komori za pomivanje v °C	62	–	–	62	–
Temperatura vode v bojlerju za ipiranje v °C	85	–	–	85	–
Pomivanje pribora					
Kapaciteta košar pri programu 1 / 2 / 3 na h	11	–	–	11	–
Kapaciteta košar pri kratkem programu na h	21	–	–	21	–
Kapaciteta porabljene vode na cikel v l	4,0 (3,6)	–	–	4,0 (3,6)	–
Temperatura vode v komori za pomivanje v °C	69	–	–	69	–
Temperatura vode v bojlerju za ipiranje v °C	86	–	–	86	–