

Dealer za:

LAINOX
Cooking System



Z Vami že od leta 1993!

Preko 400 prodanih peči!



Parno-konvekcijske peči Ready REV in konvekcijske peči Ready REC

2 izvedbi peči Lainox Ready (parno-konvekcijska in konvekcijska peč)



**Parno-konvekcijski izvedbi Ready REV z elektromehanskim M ali
Elektronskim - digitalnim S displejem**

**Konvekcijska izvedba Ready REC
z elektromehanskim displejem**

REV M



REV S



REC M



REV M



Značilnosti strukture


- Struktura iz nerjavečega jekla
- Pečica iz nerjavečega jekla tipa AISI 304, s popolnoma zaobljenimi notranjimi robovi širokega dosega, kar olajša čiščenje
- Popolnoma gladke stene pečice
- Termična izolacija pečice debeline 35 mm
- Vrata pečice iz dvojnega temperiranega stekla z vmesnim prostorom za zrak, ki omogoča manjšo usmeritev toplote proti kuharju
- Razpršilec, ki se odpre kot knjiga in zato omogoča lažje čiščenje prostora, kjer je ventilator
- Predal z instrumenti, ki se odpre s sistemom na zatič, kar olajša izvajanje vzdrževalnih del
- Dvojni priključek za dovod vode (normalne in destilirane)
- Elementi visoke kakovosti, ki so dostopni na mednarodnem tržišču
- Notranje steklo, ki se odpre kot knjiga in zato olajša čiščenje
- Ergonomična ročica s sistemom zapiranja na gumb
- Obroba na prednjem delu pečice, ki se pritrdi z zatiči in je izdelana iz silikonske gume, odporne na toploto, z dolgo življenjsko dobo
- Zbiralna kadica za zbiranje kondenza pod vratci pečice, z odvodom kondenza neposredno v odtok, tudi pri odprtih vratih
- Električno ogrevanje**
 - Ogrevanje pečice preko električnih uporov, okrepljenih z materialom INCOLOY 800
- Samodejna energetska varčnost sistema Energy Saving
- Plinsko ogrevanje**
 - Ogrevanje pečice z grelnikom neposrednega tipa preko grelcev na izpuh zraka
 - Samodejni vklop grelcev izpuha z elektronskim nadzorom plamena in elementom za samodiagnozo s samodejnim resetiranjem vklopa
 - Samodejna energetska varčnost sistema Energy Saving
 - Visoko učinkovit toplotni izmenjevalnik z ekspanzijsko posodo iz odpornega jekla vrste AISI 310S
 - Dvofazni plinski ventil
- Varnostni elementi:**
 - Varnostni termostat v pečici
 - Zaščita pred previsokim in prenizkim tlakom v pečici
 - Termično varovalo motorja
 - Mikrostikalo na vratih
 - Samodejni sistem ohlajanja nadzorne plošče

Načini delovanja

- Konvekcijsko 30-300 °C
- Kuhanje s paro 30-130 °C (pri nizki temperaturi, atmosfersko, ojačano)
- Pečenje konvekcijsko - s paro 30-300 °C
- Ponovno segretje na primerno temperaturo 120-140 °C
- Pečenje v samodejnem zaporedju
- Vzdrževanje toplote

Tehnične značilnosti

- Elektronsko programiranje 99 programov
- 9 ciklov v samodejnem zaporedju
- Številčni zasloni
- Samodiagnoza
- Samodejni obrat (razporeditev zraka v pečici s samodejnim obratom rotacije ventilatorja)
- Vlažilec
- Osvetlitev pečice in vrata z dvojnim steklom
- Program ročnega čiščenja



REV S



Značilnosti strukture


- Struktura iz nerjavečega jekla
- Pečica iz nerjavečega jekla tipa AISI 304, s popolnoma zaobljenimi notranjimi robovi širokega dosega, kar olajša čiščenje
- Popolnoma gladke stene pečice
- Termična izolacija pečice debeline 35 mm
- Vrata pečice iz dvojnega temperiranega stekla z vmesnim prostorom za zrak, ki omogoča manjšo usmeritev toplote proti kuharju
- Razpršilec, ki se odpre kot knjiga in zato omogoča lažje čiščenje prostora, kjer je ventilator
- Predal z instrumenti, ki se odpre s sistemom na zatič, kar olajša izvajanje vzdrževalnih del
- Dvojni priključek za dovod vode (normalne in destilirane)
- Elementi visoke kakovosti, ki so dostopni na mednarodnem tržišču
- Notranje steklo, ki se odpre kot knjiga in zato olajša čiščenje
- Ergonomična ročica s sistemom zapiranja na gumb
- Obroba na prednjem delu pečice, ki se pritrdi z zatiči in je izdelana iz silikonske gume, odporne na toploto, z dolgo življenjsko dobo
- Zbiralna kadica za zbiranje kondenza pod vratci pečice, z odvodom kondenza neposredno v odtok, tudi pri odprtih vratih
- Električno ogrevanje**
 - Ogrevanje pečice s parnim grelnikom preko električnih uporov, okrepljenih z materialom INCOLOY 800
- Samodejna energetska varčnost sistema Energy Saving
- Plinsko ogrevanje**
 - Ogrevanje pečice z grelnikom neposrednega tipa preko grelcev na izpuh zraka
 - Samodejni vklop grelcev izpuha z elektronskim nadzorom plamena in elementom za samodiagnozo s samodejnim resetiranjem vklopa
 - Samodejna energetska varčnost sistema Energy Saving
 - Visoko učinkovit toplotni izmenjevalnik z ekspanzijsko posodo iz odpornega jekla vrste AISI 310S
 - Dvofazni plinski ventil
- Varnostni elementi:**
 - Varnostni termostat v pečici
 - Zaščita pred previsokim in prenizkim tlakom v pečici
 - Termično varovalo motorja
 - Mikrostikalo na vratih
 - Samodejni sistem ohlajanja nadzorne plošče

Načini delovanja

- Konvekcijsko s sistemom Avtoklima 30-300 °C
- S paro 30-130 °C (pri nizki temperaturi, atmosfersko, ojačano)
- Linija Misto konvekcijsko - s paro s sistemom Avtoklima 30-300 °C
- Ponovno segretje na primerno temperaturo s sistemom Avtoklima 120-140 °C
- Kuhanje in pečenje v samodejnem zaporedju
- Vzdrževanje toplote s sistemom Avtoklima

Tehnične značilnosti

- Ročni ukazi na elektronski nadzorni plošči
- Možnost programiranja 99 programov
- 9 ciklov v samodejnem zaporedju, številčni zaslon
- Sistem Avtoklima s samodejnim izpuhom
- Samodiagnoza
- Samodejni obrat (razporeditev zraka v pečici s samodejnim obratom rotacije ventilatorja)
- Vlažilec in osvetlitev pečice
- Program ročnega čiščenja



Sistem avtoklime omogoča nadzorovanje vlage in njen nastanek ter najbolj optimalno temperaturo za izbrano živilo. Omogočeno je tudi ponovno pogrevanje živila, ki je bilo kuhano ali ohlajeno. Živilo se ne posuši, para pa se tudi ne nabira na krožniku.

REC M

Značilnosti strukture

- Struktura iz nerjavečega jekla
 - Pečica iz nerjavečega jekla tipa AISI 304, s popolnoma zaobljenimi notranjimi robovi širokega dosega, kar olajša čiščenje
 - Termična izolacija pečice debeline 35 mm
 - Vratca pečice iz dvojnega temperiranega stekla s prostorom za zrak, ki omogoča manjšo usmeritev toplote proti kuharju
 - Notranje steklo, ki se odpre kot knjiga in zato olajša čiščenje (mod. 071/100/200)
 - Ergonomična ročica s sistemom zapiranja z gumbom
 - Obroba na prednjem delu pečice, ki se pritrdi z zatiči in je izdelana iz silikonske gume, odporne na toploto, z dolgo življenjsko dobo
 - Razpršilec, ki se odpre kot knjiga in tako omogoča lažje čiščenje prostora, kjer je ventilator
 - Predal z instrumenti, ki se odpre s sistemom na zatič, kar olajša izvajanje vzdrževalnih del
 - Elementi visoke kakovosti, ki so dostopni na mednarodnem tržišču
 - Sistem čiščenja s tušem (dodatna oprema)
- ## Električno ogrevanje
- Ogrevanje pečice z električnimi upori, okrepljenimi z materialom INCOLOY 800
- ## Plinsko ogrevanje:
- Neposredno ogrevanje pečice preko grelcev na izpuh zraka
 - Samodejni vklop grelcev izpuha z elektronskim nadzorom plamena in elementom za samodiagnozo s samodejnim resetiranjem vklopa
 - Visoko učinkovit toplotni izmenjevalnik z ekspanzijsko posodo iz odpornega jekla vrste AISI 310S
 - Dvofazni plinski ventili

Načini delovanja:

- Konvekcijsko 50-300 °C
- Neprestano
- Časovno nastavljivo

Tehnične značilnosti


- Elektromehansko, z izbiro delovanja - časovno nastavljeno, neprestano ali z ohlajanjem pri odprtih vratih
- Samodejni obrat (razporeditev zraka v pečici s samodejnim obratom rotacije ventilatorja)
- Vlažilec
- Samodejni izpuh pečice
- Osvetlitev pečice in vrata z dvojnim steklom

DODATNA OPREMA:

sistem čiščenja s tušem




Možnost priprave pekovskega in slaščičarskega pečiva s sistemom vlaženja.



Inovativnost pečic Ready na vsakem koraku

Nov ogrevanje plinskih peč



Sistem čiščenja s tušem



Zaobljeni notranji robovi



Vrata z dvojnim steklom




Ergonomični ročaj



Razmak med vodili



Funkcija AUTOCLIME za avtomatsko vzdrževanje vlage v komori



Multi-točkovna sonda za merjenje središčne temperature živila



USB ključek



Avtomatski 3-stopenjski pralni sistem

Preverite našo ostalo ponudbo na internetni strani: www.saksida-inox.si

Kapacitete električnih ali plinskih modelov Lainox Ready

Model	Kapaciteta	Razmik med vodili	Zunanje dimenzije			Moč	Napetost
		mm	mm			kW	V - Hz
REV 051 M	5 x 1/1 GN	70	830	640	595	7,25	3N AC 400 - 50
REV 051 S							
REV 071 M							
REV 071 S	7 x 1/1 GN	70	830	640	760	12,5	3N AC 400 - 50
REV 101 M							
REV 101 S	10 x 1/1 GN	70	830	640	970	14,5	3N AC 400 - 50
REC 023 M	4 x 2/3 GN	70	640	565	525	2,6	AC 230 - 50
REC 051 M	5 x 1/1 GN	70	830	640	595	7,25	3N AC 400 - 50
REC 071 M	7 x 1/1 GN	70	830	640	760	12,5	3N AC 400 - 50
REC 101 M	10 x 1/1 GN	70	830	640	970	14,5	3N AC 400 - 50



RAC

Inox ogrevani zaprti podstavki oziroma vzgajalniki z mehanskimi komandami in funkcijo vlaženja z vodili za pladnje

Na razpolago tudi plinske izvedbe enakih kapacitet in dimenzij!



1/1 GN

REV 051 S 5 x 1/1 GN



1/1 GN

REV 071 S 7 x 1/1 GN



REV 101 M 10 x 1/1 GN



2/3 GN

REC 023 M 4 x 2/3 GN



1/1 GN

REC 051 M 5 x 1/1 GN



1/1 GN

REC 071 M 7 x 1/1 GN



1/1 GN

REC 101 M 10 x 1/1 GN



SAKSIDA
inženiring gastro opreme, d.o.o.

Tel./Fax: 02/623-13-44

GSM: 041/617-885

E-mail: saksida@triera.net

http://www.saksida-inox.si

SPODJETJEM SAKSIDA DO NASMEHA V KUHINJI

Vse avtorske pravice pridržane SAKSIDA d.o.o.

Slikovni material se ne more uporabljati pri pridobivanju druge ponudbe. Poslovna tajna.

Vse slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Cene so informativne.

Oktober 2012



