

Le soluzioni Made in Italy all'esigenza di qualità, affidabilità e prezzo

FIRST: è la nuova linea di armadi refrigerati Afinox con innovativo rivestimento anti-impronta in PET, un materiale unico ed essenziale che rende questo refrigeratore

- Resistente
- Facile da pulire

FIRST è il prodotto ideale per te che ami la praticità, senza per questo voler rinunciare a sicurezza e garanzia di un prodotto italiano.

FREE: la nuova linea di armadi refrigerati Afinox creata per soddisfare le esigenze di chi come te, alla convenienza e sicurezza di un prodotto italiano, desidera coniugare l'intramontabile estetica dell'acciaio inox.

The Made in Italy solutions to the reliability and high quality demands.

FIRST is the new Afinox refrigerated cabinet's line, covered with the innovative anti-smear PET material. It is the unique and essential solution which make this cabinet's line

- Resistant
- Easy-to-clean

FIRST is the ideal product for those like you which loves practicality, without renouncing to the safety and security of an Italian product.

FREE: the new Made in Italy refrigerated cabinet's line, created to satisfy your demand of value for money, while enjoying the timeless aesthetics of the stainless steel.



I Vantaggi del rivestimento "Antimpronta"

- Facilità di pulizia
- Aspetto e colore paragonabili all'acciaio inossidabile
- Ecologico
- Idoneo al contatto con gli alimenti
- Realizzato senza uso di PVC
- Resistente (solventi, strofinamento, temperatura, umidità relativa, macchie a freddo)

The None Smear coating advantages

- Easy to clean
- Appearance and color totally comparable to that of stainless steel
- Ecological
- Suitable for food contact
- Made without using PVC
- Resistant to solvents, rubbing, temperature, relative humidity, spots

FREE e FIRST Dotazioni standard - Standard features



Evaporatore a scomparsa
Hidden evaporator



Accessori interni
Accessories



Serratura
Lock



Piedini in acciaio inox regolabili
in altezza (+60 mm)
S/s feet with adjustable height
(+60 mm)



First

Armadi Frigoriferi 700 e 1400 in acciaio/alluminio, rivestiti in PET

- Modelli con porta cieca, 70 mm di spessore
- Range di temperatura TN (R134, -2°/+7°C o +2°/+7°C), o BT (R404, -20°/-10°C)
- Serratura di serie
- Sbrinamento evaporatore: sosta (TN +2°/+7° C), con resistenza (TN -2°/+7°C e BT)
- Refrigerazione ventilata
- Accessori interni di serie 3 griglie GN 2/1 per vano

Optional: Luce

700 and 1400 Refrigerated cabinets, made of steel/aluminium, PET coated


- Blind door models, 70 mm of insulation
- Temperature range TN (R134, -2°/+7°C or +2°/+7°C), or BT (R404, -20°/-10°C)
- Lock
- Defrosting evaporator system: stop compressor (TN +2°/+7° C), with resistor (TN -2°/+7°C and BT)
- Fan assisted cooling
- Standard internal fitting 3 GN grids per door

Optional: Light

OPTIONALS



74703200-02




74768026



KIT LUCE 700
KIT LUCE 1400



KIT RUOTE 700
KIT RUOTE 1400



VERS 220-60



Evaporatore a scomparsa
Hidden evaporator



	Modello Model	Codice Code	Rivestimento Covering	Range °C Range °C	Porta Door	Griglie n° Grids n°	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Voltaggio / Voltage V/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
								Watt	Ampere			
	FIRST 700 TN	71070INC1A001	PET	+2/+7°	1 CIECA/FULL	3 GN2/1	733x803x2090	227	5.14	230/50	760x840x2170	113 (126)
	FIRST 700 TN-2	71070INC1A002	PET	-2/+7°	1 CIECA/FULL	3 GN2/1	733x803x2090	227	5.14	230/50	760x840x2170	113 (126)
	FIRST 700 BT	71070IBC4A001	PET	-20/-10°	1 CIECA/FULL	3 GN2/1	733x803x2090	485	7.60	230/50	760x840x2170	116 (126)
	FIRST 1400 TN	71140INC1A001	PET	+2/+7°	2 CIECHE/FULL	6 GN2/1	1466X803X2090	323	5.98	230/50	1490x840x2170	230 (250)
	FIRST 1400 TN-2	71140INC1A002	PET	-2/+7°	2 CIECHE/FULL	6 GN2/1	1466X803X2090	323	5.98	230/50	1490x840x2170	230 (250)
	FIRST 1400 BT	71140IBC4A001	PET	-20/-10°	2 CIECHE/FULL	6 GN2/1	1466X803X2090	615	8.0	230/50	1490x840x2170	235 (255)
		74703220-22	Coppia guida a "C" per griglie GN2/1					S/s pair of runners for GN2/1 shelf				
		74768026	Griglia plastificata GN2/1					Plastic coated GN2/1 shelf				
		72605658X2	Distanziale/convogliatore aria (MOD.1400)					Spacer/Air conveyor (MOD.1400)				
	KIT LUCE 700		Sovrapprezzo per Illuminazione per armadio 700 lt porta cieca					Price increase for Lighting (700lts upright cabinet)				
	KIT LUCE 1400		Sovrapprezzo per Illuminazione per armadio 1400 lt porta cieca					Price increase for Lighting (1400lts upright cabinet)				
	KIT RUOTE 700		Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt					Price increase for Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet)				
	KIT RUOTE 1400		Sovrapprezzo per KIT 5 RUOTE per armadio 1400 lt					Price increase for Price increase for 5 castors (1400lts upright cabinet)				
	VERS 220-60		Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz					Price increase for Power supply 220V/60Hz				

AISI 304



Free

Armadi Refrigerati 700 e 1400 in acciaio inox AISI 304

- Modello con porta cieca o a vetro, 70 mm di spessore
- Range di temperatura TN (porta cieca/vetro, R134, -2°/+7°C o +2°/+7°C)
BT (porta cieca, R404, -10°/-20° C)
- Serratura di serie
- Illuminazione a LED verticale per modello porta a vetro
- Sbrinamento evaporatore: sosta (TN +2°/+7° C), con resistenza (TN -2°/+7°C e BT)
- Refrigerazione ventilata
- Accessori interni di serie 3 griglie plastificate per vano

700 and 1400 stainless steel Refrigerated Cabinets (AISI 304)

- Full or glass doors models, 70 mm of insulation
- Temperature Range TN (blind/glass door, R134, -2°/+7°C o +2°/+7°C)
BT (blind door, R404, -10°/-20° C)
- Lock fitted as standard
- LED vertical light (glass door model)
- Defrosting evaporator system: stop compressor (TN +2°/+7° C), with heater (TN -2°/+7°C and BT)
- Fan assisted cooling
- Standard internal fitting: 3 plastic GN 2/1 grids per door

Optional: Light for blind door model

Optional: Luce per modello porta cieca

OPTIONALS



74703200-02




74768026



KIT LUCE 700
KIT LUCE 1400



KIT RUOTE 700
KIT RUOTE 1400



VERS 220-60



Evaporatore a scomparsa
Hidden evaporator



	Modello Model	Codice Code	Rivestimento Covering	Range °C Range °C	Porta Door	Griglie n° Grids n°	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Assorbimento / Absorbed power		Vtaggio / Voltage Volt/Hz	Dimensioni imballo (mm) Packing dimensions (mm)	Peso Netto/Lordo (Kg) Net/Gross weight (kg)
								Watt	Ampere			
	FREE 700 TN	71070INC1A003	INOX AISI304	+2/+7°	1 CIECA/FULL	3 GN2/1	733x803x2090	227	5.14	230/50	760x840x2170	113 (126)
	FREE 700 TN-2	71070INC1A004	INOX AISI304	-2/+7°	1 CIECA/FULL	3 GN2/1	733x803x2090	227	5.14	230/50	760x840x2170	113 (126)
	FREE 700 BT	71070IBC4A002	INOX AISI304	-20/-10°	1 CIECA/FULL	3 GN2/1	733x803x2090	485	7.60	230/50	760x840x2170	116 (126)
	FREE 700 TN PV	71070INV1A001	INOX AISI304	+2/+7°	1 VETRO/GLASS	3 GN2/1	733x803x2090	227	5.14	230/50	760x840x2170	113 (126)
	FREE 1400 TN	71140INC1A003	INOX AISI304	+2/+7°	2 CIECHE/FULL	6 GN2/1	1466x803x2090	323	5.98	230/50	1490x840x2170	230 (250)
	FREE 1400 TN-2	71140INC1A004	INOX AISI304	-2/+7°	2 CIECHE/FULL	6 GN2/1	1466x803x2090	323	5.98	230/50	1490x840x2170	230 (250)
	FREE 1400 BT	71140IBC4A002	INOX AISI304	-20/-10°	2 CIECHE/FULL	6 GN2/1	1466x803x2090	615	8.00	230/50	1490x840x2170	235 (255)
	FREE 1400 TN PV	71140INV1A001	INOX AISI304	+2/+7°	2 VETRO/GLASS	6 GN2/1	1466x803x2090	323	5.98	230/50	1490x840x2170	230 (250)
		74703220-22	Coppia guida a "C" per griglie GN2/1		S/s pair of runners for GN2/1 shelf							
		74768026	Griglia plastificata GN2/1		Plastic coated GN2/1 shelf							
		72605658X2	Distanziale/convogliatore aria (MOD.1400)		Spacer/Air conveyor (MOD.1400)							
		KIT LUCE 700	Sovrapprezzo per Illuminazione per armadio 700 lt porta cieca		Price increase for Lighting (700lts upright cabinet)							
		KIT LUCE 1400	Sovrapprezzo per Illuminazione per armadio 1400 lt porta cieca		Price increase for Lighting (1400lts upright cabinet)							
		KIT RUOTE 700	Sovrapprezzo per KIT 4 RUOTE per armadio 700 lt		Price increase for 4 castors (700lts upright cabinet)							
		KIT RUOTE 1400	Sovrapprezzo per KIT 5 RUOTE per armadio 1400 lt		Price increase for 4 castors (1400lts upright cabinet)							
		VERS 220-60	Sovrapprezzo per Versione 220V/60Hz		Price increase for Power supply 220V/60Hz							